


	SQ1036 LXC Dimensioner (mm)	Høj	Mellem
A	Total længde med skovl	4.620	4.520
B	Total længde uden skovl	3.200	3.100
C	Aksel center op til hængsels split	704	604
D	Akselafstand	1.600	1.600
E	Bag overhæng	1.083	1.083
F	Højden til toppen af FOPS bar	2.225	2.225
G	Afvige vinkel	28	28
H	Sæde højde	1.249	1.249
I	Koblings højde	684	684
J	Total arbejds højde	3.728	3.728
K	Max højde for skovledrejningspunkt	3.100	2.560
L	Læsehøjde	2.810	2.270
M	Max tømningshøjde	2.177	1.637
N	Drift afstand for M	517	517
O	Gravedybde	65	65
P	Total bredde	1.120	1.120
P1	Total bredde med skovl	1.310	1.310
Q	Sporvidde	802	802
R	Bar vidde	1.010	1.010
S	Frihøjde	255	255
T	Max. dreje radius	3.085	3.085
U	Ydre radius	2.597	2.597
V	Indvendige dreje radius	1.450	1.450
W	Drejevinkel	45"	45"
X	Vinkel for tilbagerulning ved max løftehøjde	45"	45"
Y	Max tømningvinkel	43"	43"
Z	Tilbage krængningsvinkel på jorden	43"	43"
	Bredde		
	10-16.5NHS	1.080	1.080
	31x15.5-15AS	1.320	1.320

Model	SQ1036 LXC
Motor data	
Fabrikant	Kubota
Motor	V1505-E28
Cylinder	4
Max effekt	26.5kw/36hk
Køling	Vandkølet
Elektrisk system	
Driftsspænding	12V
Batteri	60Ah
Generator	40A
Vægt	
Driftsvægt kg. (standard)	2100
Maskine data	
Hastighed (km/t) 2 speed	0-24
Dieseltank	55
Hydraulik olie (l)	36
Hydraulik system og kørsel	
Effekt (l/min)	102
Arbejdsdruk (bar)	380
Hydraulisk drift	
Effekt (l/min)	45
Arbejdsdruk (bar)	180



Løftekraft når maskinen står lige			
1036 LXC			
	Høj	Mellem	Mellem m. vægt
S	1600 kg	1650 kg	1950 kg
T	1560 kg	1560 kg	1860 kg
U	950 kg	1200 kg	1550 kg
V	750 kg	950 kg	1250 kg