

AGV 22-230 E | 2200 W vinkelsliber med AVS



- Kraftig 2200 W motor med kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid og suveræn ydeevne.
- Ekstremt kompakt design med en totallængde på kun 485 mm og en vægt på 5,4 kg for optimeret brugerkomfort.
- Blød opstart.
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm.
- AVS støttegreb der kan indstilles i 2 positioner for færre vibrationer og optimal brugerkomfort.
- Nem tilgang til kul for hurtigt skift.
- 4 meter gummikabel.

| | AGV 22-230 E |
|--|--|
| Anti-kickback beskyttelse | Nej |
| AVS (Anti-Vibrations-System) | Ja |
| Fejlmargen på lydeffektniveau (dB(A)) | 3 |
| Fejlmargen på lydtryksniveau (dB(A)) | 3 |
| Leveres i | Leveres uden kuffert eller taske |
| Lydeffektniveau (dB(A)) | 105.5 |
| Lydtryksniveau (dB(A)) | 94.5 |
| Maks. skæredybde (mm) | 68 |
| Motorbremse | Nej |
| Nulspændingsafbryder | Ja |
| Omdr. ubelastet (omdr./min) | 6600 |
| Optaget effekt (W) | 2200 |
| Roterbart håndtag | Nej |
| Skivediameter (mm) | 230 |
| Spindelgevind | M 14 |
| Standardudstyr | 4 m kabel, beskyttelsesskærm, AVS støttegreb, flange, flangemøtrik, skruenøgle |
| Strømafbryder | Låsbar afbryder |
| Vægt (kg) | 5.4 |
| Variabel hastighed | Nej |
| Vibrationsniveau ved lamelslibning (m/s ²) | 11 |
| Vibrationsniveau ved lamelslibning: Fejlmargen (m/s ²) | 1.5 |
| Vibrationsniveau ved slibning og skæring (m/s ²) | 2.6 |
| Vibrationsniveau ved slibning og skæring: Fejlmargen (m/s ²) | 1.5 |