



jalas® TIO 2058

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



For yderligere
information

TRE I ÉN-SÅL. STOR ÅNDBARHED

En åndbar sikkerhedssko med høj beskyttelsesklasse. Ultimativ blødhed og komfort takket være TIO-sålen (Three In One), der forhindrer langsigtede skader på fødder og ryg. Ventilationsåbninger, dækket af net, giver ekstra køling. Et Tri-Panel BOA® Fit System giver en perfekt pasform til individuelt formede fødder. Skoen har tåkappe i aluminium og blødt tekstilsømværn, der forhindrer sømperetration. Den nye Three in One-sålteknologi er udviklet af Jalas.

FORKLARING

- Ekstra god støddæmpning
- Ekstremt godt greb
- Meget god pasform
- Ekstra komfortabel
- Meget luftig

EKSTRA FUNKTIONER

- Oliebestandig ydersål
- Antistatiske egenskaber
- Dobbelte støddæmpningszoner
- Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilerende indersål
- Ergonomisk formet
- Blød
- BOA® Fit System
- Antistatisk/ATEX
- Anatomisk udformet
- Støddæpende
- Uden animalske materialer



MODVIRKER RISIKO FOR

tåskader, sømpenetration, antistatisk, glidning

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

udendørs, indendøre, helårsbrug, miljøer med risiko for ydersål penetration, glatte miljøer, tørre miljøer, rene miljøer, varme miljøer

SPECIFIKATION

TYPE Sikkerhedssko, Sko

SØMVÆRNETS MATERIALE Plasmabehandlet tekstil (PTC)

PASFORM Normal

KOLLEKTION TIO

OVERDELENS MATERIALE CPU overdelstruktur, Mikrofiber, Tekstil

TÅVÆRNETS MATERIALE Aluminium

FORETS MATERIALE Polyester

INDERSÅL FX3 Soft

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, Blød E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, PU, Dobbelte stødabsorberende zoner i Poron® XRD®

MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål

YDERSÅLENS MATERIALE RPU-ydersål

LUKNING BOA® Fit System

FARVE Sort, Gul

OVERHOLDELSE



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGVU 112-191

EGENSKABER



ESD



Antistatiske egenskaber



Ergothon støddæmpningssystem



Tåværn i aluminium



Oliebestandig ydersål



Sømværn i plasmabehandlet tekstil (PTC)

STØRRELSE	ART. NR	EAN
35	2058-35	6408487537363
36	2058-36	6408487537400
37	2058-37	6408487537448
38	2058-38	6408487537486
39	2058-39	6408487537523
40	2058-40	6408487537561
41	2058-41	6408487537608
42	2058-42	6408487537646
43	2058-43	6408487537684
44	2058-44	6408487537721
45	2058-45	6408487537769
46	2058-46	6408487537806
47	2058-47	6408487537844
48	2058-48	6408487537882

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com