

Slagboremaskine LXT®

DHP481RT3J

18V • 115 Nm • 0 – 2 100 min¹

Kraftfuld kulfri slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver

Kraftfuld og kulfri 2 gears slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver med eller uden hammerfunktion til professionelt brug, to effektindstillinger. Maskinen har et højt maksimalt moment på 115/60Nm. Indbygget LED-lampe. Leveres i Makpac kuffert med 3 stk. 5,0Ah batterier og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Ladetid min.	45 min
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0-550 / 2100 min ¹
Max. moment hårdt / blødt	115 / 60 Nm
Momentindstilling	21
Max. slagantal	0-8250 / 31 500 min ¹
Max. borediameter i træ	76 mm
Max. borediameter i beton	16 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydeffektniveau	96 dB(A)
Lydtrykniveau	85 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	≤2,5 m/s ²
Vibration, slagboring	6,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²

Brugerfordele

- Med slagfunktion til murværk.
- Med indbygget LED lys
- Metal gearhus.
- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Med kulløs motor for længere driftstid.
- Elektronisk overbelastningssikring

EAN 0088381813761

DB 2098910

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



Standard batteri/lader (medleveret)

197280-8

Batteri 5,0Ah LXT®



195584-2

Oplader LXT®



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

196564-1

SELVSP. BOREPATRON 13mm



763248-2

SELVSP. BOREPATRON 13MM



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

